

## Tam otomatik 2' li rotatif doldurma ve kapatma makinası



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dolum Hacmi            | : 50 - 500 ml / 100 – 1000 ml     |
| Dolum Adedi            | : 1500 – 2500 Adet / Saat         |
| Dolum Sistemi          | : Volumetrik + Pnömatik           |
| Dolum Grubu            | : 2' li pistonlu dolum            |
| Nozzle Sistemi         | : İçten Kapamalı Nozzle           |
| Nozzle Adedi           | : 2 Adet                          |
| Çalışma Basıncı        | : 6 Bar                           |
| Çalışma Voltajı        | : 220 VOLT / 50 Hz                |
| Kontrol Voltajı        | : 24 V DC                         |
| Kontrol Ünitesi        | : PLC                             |
| Kapak Besleme          | : Ürüne özel vibrasyonlu besleme  |
| Kapak Çakma Ünitesi    | : Ürüne Özel kalıplı ve Pnömatik  |
| Kapak Vidalama Ünitesi | : Fiam Havalı motorlu ve pnömatik |
| Konveyör Ünitesi       | : Asetal Bantlı AISI 304 Şaseli   |
| Konveyör Uzunluğu      | : 6 Metre                         |
| Konveyör Genişliği     | : Ürüne Özel ( 90 – 300 mm )      |
| Yıldız Grubu           | : Ürüne özel yıldız kalıp         |

- Kullanılan tüm rulmanlar INA, SKF veya FAG 'dır.
- Makine şasesi, kullanılan tüm ekipman ve hırdavat Paslanmaz ve duraluminyum'dur.
- Konveyör şaseleri sigma profilden imal edilmektedir.
- Motor-Redüktörler Özyılmaz marka'dır.
- Nakliye tarafımıza aittir.
- Garanti Süresi 2 yıldır.